



HORMIGONES CAVA,S.L.

www.hormigonescava.com
cava@hormigonescava.com

Tfnos. 968 72 52 25

DENOMINACION COMERCIAL – Bloque Medio CV UNE Lisa 20x20x20

PIEZAS SIMILARES – Bloque medio 20x20 split y medio 20x20 split esquina lisa

NORMA DE REFERENCIA: **UNE – EN 771-3: 2003**

CATEGORÍA		
II		
DIMENSIONES DE FABRICACION		
Categoría	D1	
Nominales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
200	190	200
Reales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
191	190	191
Tolerancia (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)		
≥ 20		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN		RESISTENCIA AL FUEGO
> 6 N/mm ²		Euroclase A1
ABSORCION DE AGUA		
> 2'5 g/m ² s		
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE		COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA
1,08 W/mK		μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA		DENSIDAD ABSOLUTA SECA
1100 Kg/m ³		2200 Kg/m ³

CE 06
 UNE 771-3



RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo

0,15 N/mm²

PESO	PIEZAS PALET
7,80 kg.	150 pz..