



# HORMIGONES CAVA,S.L.

[www.hormigonescava.com](http://www.hormigonescava.com)  
[cava@hormigonescava.com](mailto:cava@hormigonescava.com)

Tfnos. 968 72 52 25

**DENOMINACION COMERCIAL** – Bloque Medio CV UNE Split 20x20x20

**PIEZAS SIMILARES** – Bloque medio 20x20 split esquina lisa y bloque medio liso

**NORMA DE REFERENCIA:** **UNE – EN 771-3: 2003**

CATEGORÍA		
II		
DIMENSIONES DE FABRICACION		
Categoría	D1	
Nominales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
200	190	200
Reales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
191	191	197
Tolerancia (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)		
≥ 20		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN		RESISTENCIA AL FUEGO
> 6 N/mm <sup>2</sup>		Euroclase A1
ABSORCION DE AGUA		
< 1 g/m <sup>2</sup> s		
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE		COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA
1,08 W/mK		μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA		DENSIDAD ABSOLUTA SECA
1100 Kg/m <sup>3</sup>		2200 Kg/m <sup>3</sup>

**CE** 06  
 UNE 771-3



**RESISTENCIA A LA ADHERENCIA:** valor fijo

0,15 N/mm<sup>2</sup>

PESO	PIEZAS PALET
9 kg.	150 pz..