


# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



**HORMIGONES CAVA, S.L.**

Ctra. de Singla Km. 1 Barranda (Caravaca de la Cruz – Murcia)

Teléfono: 968725225 Fax: 968725029 email: [hormigonescava@gmail.com](mailto:hormigonescava@gmail.com) web: [www.hormigonescava.com](http://www.hormigonescava.com)

**UNE-EN 15037-2:2009+A1** “Sistema de forjado de vigueta y bovedilla” Parte 2: Bovedillas de hormigón”.

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

PRODUCTO:	<b>BOVEDILLA DE HORMIGÓN DE 22x20x63</b>
Anchura (mm):	<b>630</b>
Altura (mm):	<b>220</b>
Longitud (mm):	<b>200</b>
Anchura del rebaje (mm):	<b>25</b>
Profundidad de rebaje (mm):	<b>41</b>

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

<u>Características:</u>	<u>Valor</u>
Clase:	<b>NR (no resistente)</b>
Resistencia mecánica:	<b>Clase R1. Resistencia a las cargas concentradas <math>\geq 1,5</math> kN</b>
Densidad seca bruta:	<b>Densidad absoluta: 2123 kg/m<sup>3</sup> Densidad aparente: 642 kg/m<sup>3</sup></b>
Tolerancia dimensional:	<b>T1</b>
Propiedades geométricas:	<b>N1</b>
Reacción al fuego:	<b>A1</b>
Características superficiales:	<b>Sin defectos</b>

## DETALLE DEL PRODUCTO

