


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
Nº Certificado: ES023545



ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification  
Nº Certificado: ES024842



**HORMIGONES CAVA,S.L.**

[www.hormigonescava.com](http://www.hormigonescava.com)

[cava@hormigonescava.com](mailto:cava@hormigonescava.com)

Tfnos. 968 72 52 25

**DENOMINACION COMERCIAL** – Bloque para enlucido UNE 20 Machihembrado

**PIEZAS SIMILARES** –Bloque 20x20x40

**NORMA DE REFERENCIA:** **UNE – EN 771-3: 2003**

**CATEGORÍA190**

II

**DIMENSIONES DE FABRICACION**

Categoría D1

**Nominales (mm)**

Anchura	Altura	Longitud
200	200	400

**Reales (mm)**

Anchura	Altura	Longitud
190	192	390

**Tolerancia (mm)**

Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5

**ESPELOR PARED EXTERIOR (mm)**

≥ 20

**RESISTENCIA A COMPRESIÓN**

**RESISTENCIA AL FUEGO**

> 6 N/mm<sup>2</sup>

Euroclase A1

**ABSORCION DE AGUA**

< 2,5 g/m<sup>2</sup>s

**CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE**

**COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA**

0.46 W/mK

μ 5/15

**DENSIDAD APARENTE SECA**

**DENSIDAD ABSOLUTA SECA**

900 Kg/m<sup>3</sup>

2100 Kg/m<sup>3</sup>



**RESISTENCIA A LA ADHERENCIA:** valor fijo

0,15 N/mm<sup>2</sup>

PESO

PIEZAS PALET

14 Kg.

75