



# HORMIGONES CAVA,S.L.

[www.hormigonescava.com](http://www.hormigonescava.com)  
[cava@hormigonescava.com](mailto:cava@hormigonescava.com)

Tfnos. 968 72 52 25

**DENOMINACION COMERCIAL** – Bloque para enlucido UNE 20x40

**PIEZAS SIMILARES** –Bloque 20x20x40 Machihembrado

**NORMA DE REFERENCIA:** **UNE – EN 771-3: 2003**

CATEGORÍA 190		
II		
DIMENSIONES DE FABRICACION		
Categoría	D1	
Nominales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
200	200	400
Reales (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
190	192	390
Tolerancia (mm)		
Anchura	Altura	Longitud
+3 -5	+3 -5	+3 -5
ESPESOR PARED EXTERIOR (mm)		
≥ 20		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN		RESISTENCIA AL FUEGO
> 6 N/mm <sup>2</sup>		Euroclase A1
ABSORCION DE AGUA		
< 2,5 g/m <sup>2</sup> s		
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE		COEFICIENTE DE DIFUSION AL VAPOR DE AGUA
0.46 W/mK		μ 5/15
DENSIDAD APARENTE SECA		DENSIDAD ABSOLUTA SECA
1100 Kg/m <sup>3</sup>		2100 Kg/m <sup>3</sup>



RESISTENCIA A LA ADHERENCIA: valor fijo	
0,15 N/mm <sup>2</sup>	
PESO	PIEZAS PALET
15 Kg.	75